



Документ створено

в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва

Дата створення: 01.07.2025

Інформація про продукцію

| | |
|---|--|
| Назва | Штукатурка цементно-вапняна для ручного та машинного нанесення UDK MP1 |
| Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції | Суха будівельна суміш |
| Реєстраційний номер | PO01:1689-6126-0414-7253 |
| Статус документа | Діючий |
| Категорія будівельної продукції | 171 - Продукція для кам'яної кладки та пов'язана з нею продукція. |
| Група будівельної продукції | 17 - Продукція для кам'яної кладки та пов'язана з нею продукція. Штучні вироби для кам'яної кладки, розчини для мурування, допоміжні деталі |

Інформація про використання за призначенням

Суміш UDK MP1 призначена для вирівнювання мінеральних поверхонь (із цегли, бетону, керамзитобетонних блоків та блоків із ніздрюватого бетону) всередині будівель при товщині шару від 5 до 30 мм за одне нанесення.

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015

44830000-7, Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники, **Mastics, fillers, putty and solvents**

Технічний опис будівельної продукції

- ї для ручного і машинного нанесення;
- ї захищає поверхню від утворення плісняви та грибків;
- ї стійка до сповзання;
- ї високоадгезійна;
- ї пластична і зручна у використанні

Загальний опис виробництва

Понад 15 років ми виробляємо та забезпечуємо якісними будівельними матеріалами будівельників по всій країні. Впроваджуємо інновації та дотримуємося сучасних стандартів якості, щоб наші клієнти завжди були впевнені в успіху реалізації своїх будівельних проектів.

Запуск власного виробництва сухих будівельних сумішей близько 160 тис. тонн на рік. UDK WALL SYSTEM - Блоки та суміші

Загальний технічний опис

Суміш **UDK MP1** призначена для вирівнювання мінеральних поверхонь (із цегли, бетону, керамзитобетонних блоків та блоків із ніздрюватого бетону) всередині будівель при товщині шару від 5 до 30 мм за одне нанесення. Затверділий штукатурний шар рекомендується вирівнювати та оздоблювати шпаклівками, тонкошаровими декоративними штукатурками, фарбами, плиткою.

Умови використання

Використання сухої суміші рекомендовано за температури поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря не вище 60 %. Нормативна адгезія не гарантована при кладці надто вологих або надто сухих блоків. В суху спекотну погоду рекомендується попередньо провести роботи по зволоженню поверхні блоків, при опадах захищати горизонтальні поверхні кладки. Під час виконання робіт слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх водою і звернутися до лікаря.

Особливості технічного обслуговування

Відсутні

Період експлуатації

12-місяців

Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”

Назва стандарту - **Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для оббрикування (першого шару штукатурки) та для штукатурення**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT)**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби): -

Небезпечні речовини

Компоненти будівельної продукції

Компоненти відсутні або не передбачені для продукту

Суттєві експлуатаційні характеристики продукту

Штукатурка цементно-вапняна для ручного та машинного нанесення **UDK MP1** Суха будівельна суміш

| Суттєва експлуатаційна характеристика | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики (цифри та знаки без величин) | Показник суттєвої експлуатаційної характеристики, виражений в класах або в описовій формі | Примітка (посилання на пункт висновку про технічну прийнятність або інше) |
|---|---|---|---|
| Реакція на вогонь | - | Євроклас A1 | |
| Довговічність | 50 | F50 | |
| Міцність на стиск, одиниці виміру - Н/мм ² | 6 | Клас GP-CSIV | |
| Теплопровідність, одиниці виміру - Вт/(м·К) | 0.45 | - | |

* Показники компонентів продукту відсутні

Інформація про виробника та представника виробника

Інформація про виробника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮД К"

| | |
|-------------------|---|
| Правовий статус | Юридична особа |
| Назва організації | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮД К" (33384219) |
| Регіон діяльності | - |

Торгова марка та зображення

UDK WALL SYSTEM



Інформація про представника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮД К"

| | |
|-------------------|---|
| Правовий статус | Юридична особа |
| Назва організації | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮД К" (33384219) |
| Регіон діяльності | - |

Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

- додаткова документація відсутня

директор

(посада)

(підпис)

Чабаненко Вадим Валентинович

(ПІБ)



Будівельна продукція

Реєстраційний номер

PO01:1689-6126-0414-7253

Редакція документа

№ 1 від 27.05.2025

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

01.07.2025

Перелік підписантів

1. Чабаненко Вадим Валентинович ,директор